

-
5. Ściek z kostki betonowej gr. 10 cm
6. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
7. Ława betonowa gr. 20 cm z betonu klasy B-15
8. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
9. Warstwa wzmacniająca podłoże gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5 MP
10. Krawężnik betonowy 15x30
11. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
12. Ława betonowa 15x32 z betonu klasy B-15
13. Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm, spoiny wypełniane piaskiem (na wjazdach do posesji nawierzchnia z kostki betonowej gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej) Spadek 2% w kierunku jezdni.
14. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 10 cm
15. Barierka ochronna U-12
16. Fundament betonowy 20x60 beton C 20/25
17. Obrzeże betonowe 25x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową.
18. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
19. Ława betonowa 18x30 z betonu klasy B-15

13. Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm, spoiny wypełniane piaskiem (na wjazdach do posesji nawierzchnia z kostki betonowej gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej) Spadek 2% w kierunku jezdni.
14. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 10 cm
15. Barierka ochronna U-12
16. Fundament betonowy 20x60 beton C 20/25
17. Obrzeże betonowe 25x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową.
18. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm
19. Ława betonowa 18x30 z betonu klasy B-15

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm
3. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 10 cm
4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm